Monoblok R32 / Seria Yukon 65-140 kW

SMHM-750B-3

(75,0 kW / 70,0 kW)

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚCI	
Grzanie (A7/W35°C)	77,0 kW
Grzanie (A7/W45°C)	75,0 kW
Grzanie (A7/W55°C)	66,0 kW
Grzanie (A7/W65°C)	61,0 kW
Chłodzenie (A35/W18°C)	86,0 kW
Chłodzenie (A35/W7°C)	70,0 kW
DANE ELEKTRYCZNE	
SCOP (55°C / 35°C)	3,40 / 4,50
SEER	5,00
EER (A35/W18°C)	3,72
EER (A35/W7°C)	2,61
COP (A7/W65°C)	2,28
COP (A7/W55°C)	2,98
COP (A7/W45°C)	3,40
COP (A7/W35°C)	3,90
Pobór mocy - Chłodzenie (A35/W18°C)	23,12 kW
Pobór mocy - Chłodzenie (A35/W7°C)	26,80 kW
Pobór mocy - Grzanie (A7/W65°C)	26,75 kW
Pobór mocy - Grzanie (A7/W55°C)	22,15 kW
Pobór mocy - Grzanie (A7/W45°C)	22,06 kW
Pobór mocy - Grzanie (A7/W35°C)	19,74 kW
Napięcie / częstotliwość	400 / 50 V / Hz

CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	9,0 kg
Ekwiwalent CO_2	6,075 t
UKŁAD WODNY	
Przepływ wody w chłodzeniu	12,0 m^3/ h
Przepływ wody w grzaniu	18,9 m^3/ h
Spadek ciśnienia	65 kPa
Zakres przepływu wody	3 ~ 14 m^3/ h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego	69,0 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej	78 dB(A)
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	Rotacyjna DC Inwerter
ZAKRES TEMPERATURY WODY WYJŚCIOWEJ	
Grzanie	25 ~ 65 °C
Przygotowanie CWU	30 ~ 70 °C
Chłodzenie	5 ~ 20 °C
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-25 ~ 43 °C
Przygotowanie CWU	-20 ~ 43 °C
Chłodzenie	-15 ~ 48 °C
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość	960 x 1770 x 2000 mm
Waga netto	440 kg


sinclair S-THERM
WATER INLET
WATER OUTLET