Klimatyzatory Split / Kanałowe


ASD-30BI2 / ASGE-30BI2


(8,5 kW / 8,8 kW)

DANE TECHNICZNE


DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	8,5 / 8,8 kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	2500 / 2250 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	11,4 / 10,3 A
SEER / SCOP	6,4 / 4,1
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza - jedn. wewn.	1400 / 1300 / 1100 / 1000 m^3/h
Możliwość poboru świeżego powietrza	TAK
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	3600 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	43 / 41 / 39 / 37 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	57 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	65 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	70 dB(A)

CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,5 kg
Ekwiwalent CO_2	1,01 t
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Temperatura pracy	16 ~ 30 °C
ZAKRES TEMPERATURY POWIETRZA	
Grzanie	-20 ~ 24 °C
Chłodzenie	-20 ~ 52 °C
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
Pilot	Pilot przewodowy (SWC-05W)
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	655 x 260 x 900 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	340 x 660 x 889 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	29,5 / 46,0 kg
CECHY / WYPOSAŻENIE	
Moduł WiFi	Opcjonalnie (SWC-05W)
Filtr plazmowy	Nie
Funkcja I-Feel	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	4
Pilot w standardzie	Przewodowy (SWC-05W)
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak (przy współpracy z pilotem przewodowym)
Modbus	Opcjonalnie (SMG-01)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Podgrzewanie wstępne
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak




sinclair
DC INVERTER


sinclair
FUNCTION
FAN
ENTER
TIMER
SWING
MODE


ENERG
енергия · ενέργεια
Y
IJA
IE
IA
sinclair
Model ASGE-30BI2
ASD-30BI2
SEER
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A++
kW 8,5
SEER 6,4
kWh/annum 465
SCOP
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
kW X 6,0 X
SCOP X 4,1 X
kWh/annum X 2049 X
65dB
70dB
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
626/2011