Klimatyzator pokojowy

Versu Pure VP26X [R16]

S-LINE

HP-LINE



SCOP 4,6

-25°C

5 LAT GWARANCJI

PZH ATEST

DEDYKOWANY DO GRZANIA

1:1 SINGLE

1:X MULTI

Cechy urządzenia

- Digital DC Inverter SKY[R]
- Automatyczne oczyszczanie iClean (1)
- Super Jonizator iAIR
- Filtr 3w1 (Si.Ion + Ka + Nano) iAIR (*)
- Filtr o właściwościach antybakteryjnych iAIR
- Filtr wstępny HD iAIR
- Tryb super cichy eMOTO (1)
- Automatyczne żaluzje 4D
- Żaluzja obrotowa 180°
- Tryb turbo eMOTO (1)
- Nawiew górny kaskadowy (1)
- Nawiew dolny kaskadowy (1)
- Daleki zasięg powietrza 9m
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Tryb Eco eMOTO (1)
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Funkcja SMART Wi-Fi
- Czujnik wilgotności powietrza (1)(3)
- Port SMART sterownika przewodowego (2)
- Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu
- Tryb SMART Follow
- Pilot bezprzewodowy
- Sterownik przewodowy (2)
- Funkcja ogrzewania SMART 8°C (1)
- 1W tryb czuwania (1)
- Pamięć autorestartu
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Grzałka tacy ociekowej
- Grzałka karteru sprężarki
- Tryb ciszy (1)
- Programator czasowy
- Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
- Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C (1)
- 2-stronne odprowadzenie skroplin
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja snu
- BMS Modbus (2)
- BMS Bacnet (2)

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostępna jako opcja. 3. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej.

* Silver Ion + Fotokatalityczny + Cold Nano

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Specyfikacja techniczna

Model				**Versu Pure 2,6 kW**
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (1231-3297)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	600 (100-1260)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,6 (0,4-5,5)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (847-3722)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	623 (110-1320)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,7 (0,5-5,7)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	2,6
SEER			W/W	8,8
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	103
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,5
SCOP			W/W	4,6
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A++
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	776
Osuszanie			l/h	1,0
Maksymalne zużycie energii			W	2200
Maksymalny prąd pracy			A	9,6

Jednostka wewnętrzna			**VP26Xi R16**
Kod produktu EAN			5905567614927
Prędkość wentylatora	T / W / Ś / ŚN / N / C	obr/min	1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600
Przepływ powietrza	T / W / Ś / ŚN / N / C	m³/h	700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230
Poziom ciśnienia akustycznego	T / W / Ś / ŚN / N / C	dB(A)	40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	53
Pobór mocy		W	23
Prąd pracy		A	0,1
Wymiary netto	S × G × W	mm	920 × 211 × 321
Wymiary brutto	S × G × W	mm	1005 × 295 × 385
Waga netto / Waga brutto		kg	11,3 / 14,2
Odpływ skroplin		mm	16

Jednostka zewnętrzna			**VP26Xo R16**
Kod produktu EAN			5905567614941
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	800 / 620 / 450
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	2200
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	53
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	58
Wymiary netto	S × G × W	mm	835 × 303 × 555
Wymiary brutto	S × G × W	mm	887 × 337 × 610
Rozstaw mocowań	S × G	(mm)	452 × 286
Waga netto / Waga brutto		kg	26,4 / 28,8
Czynnik chłodniczy	Typ		R32
	GWP		675
	Ilość (do 5mb)	kg	0,7
		TCO_2eq	0,472
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb	12
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji		m	25
Maksymalna różnica poziomów		m	10
Typ sprężarki			Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie		A	B10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna	L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.		il. × mm²	5 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.		il. × mm²	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)		°C	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)		°C	-15~50 / -25~30

Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	●
1:2 DUAL	
1:X MULTI S-Line	●
1:X MULTI N-Line	
1:X MULTI HP-Line	●

T - Turbo ; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; ŚN - Średnio Niski ; C - Cichy;

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia