JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

AIR MASTER CZARNY

System detekcji Smart Eye Pro
Jonizator HI-NANO
Asystent głosowy
Menu hotelowe
18 dB
Sterowanie Wi-Fi
Uniwersalne jedn. wewn.
Statystyki poboru mocy

reddot winner 2025





RTY3

CONNECTLIFE



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu		QK25WM0BG	QK35WM0BG	QK50FM0BG
Sterowanie		Pilot bezprzewodowy RTY3, karta hotelowa, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)		
Wydajność chłodnicza	W	2600	3500	5000
Wydajność grzewcza	W	3200	4000	5400
Wielkość przepływu powietrza	m^3/h	680	750	880
Poziom głośności (moc akustyczna)	dB(A)	53	55	58
Poziom głośności (ciśn. akustyczne)	dB(A)	38/35/34/31/29/25	38/36/33/32/30/25	44/42/39/37/35/31
Wymiary netto – jednostka wewnętrzna (szer. x wys. x głęb.)	mm	830×310×215	830×310×215	830×310×215
Masa netto – jednostka wewnętrzna	kg	10	10	11
Średnica rury cieczowej	mm	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
Średnica rury gazowej	mm	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")

AIR MASTER BIAŁY

System detekcji Smart Eye Pro
Jonizator HI-NANO
Asystent głosowy
Menu hotelowe
18 dB
Sterowanie Wi-Fi
Uniwersalne jedn. wewn.
Statystyki poboru mocy

reddot winner 2025





RTY3

CONNECTLIFE



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu		QK25WM0AG	QK35WM0AG	QK50FM0AG
Sterowanie		Pilot bezprzewodowy RTY3, karta hotelowa, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)		
Wydajność chłodnicza	W	2600	3500	5000
Wydajność grzewcza	W	3200	4000	5400
Wielkość przepływu powietrza	m^3/h	680	750	880
Poziom głośności (moc akustyczna)	dB(A)	53	55	58
Poziom głośności (ciśn. akustyczne)	dB(A)	38/35/34/31/29/25	38/36/33/32/30/25	44/42/39/37/35/31
Wymiary netto – jednostka wewnętrzna (szer. x wys. x głęb.)	mm	830×310×215	830×310×215	830×310×215
Masa netto – jednostka wewnętrzna	kg	10	10	11
Średnica rury cieczowej	mm	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
Średnica rury gazowej	mm	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

ENERGY PRO X CZARNY

System detekcji Smart Eye Pro
Jonizator HI-NANO
System TMS
Menu hotelowe
18 dB
Sterowanie Wi-Fi
Uniwersalne jedn. wewn.
Statystyki poboru mocy





RTY3

CONNECTLIFE



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu		QH25XV4BG	QH35XV4BG	QH50BV0BG
Sterowanie		Pilot bezprzewodowy RTY3, karta hotelowa, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)		
Wydajność chłodnicza	W	2600	3500	5000
Wydajność grzewcza	W	3200	4000	5200
Wielkość przepływu powietrza	m^3/h	580	630	650
Poziom głośności (moc akustyczna)	dB(A)	53	54	60
Poziom głośności (ciśn. akustyczne)	dB(A)	38/25	38/25	44/32
Wymiary netto – jednostka wewnętrzna (szer. x wys. x głęb.)	mm	877×301×194	877×301×194	877×301×194
Masa netto – jednostka wewnętrzna	kg	10	10	10
Średnica rury cieczowej	mm	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
Średnica rury gazowej	mm	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")

ENERGY PRO X BIAŁY

System detekcji Smart Eye Pro
Jonizator HI-NANO
System TMS
Menu hotelowe
18 dB
Sterowanie Wi-Fi
Uniwersalne jedn. wewn.
Statystyki poboru mocy





RTY3

CONNECTLIFE



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu		QH25XV4AG	QH35XV4AG	QH50BV0AG
Sterowanie		Pilot bezprzewodowy RTY3, karta hotelowa, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)		
Wydajność chłodnicza	W	2600	3500	5000
Wydajność grzewcza	W	3200	4000	5200
Wielkość przepływu powietrza	m^3/h	580	630	650
Poziom głośności (moc akustyczna)	dB(A)	53	54	60
Poziom głośności (ciśn. akustyczne)	dB(A)	38/25	38/25	44/32
Wymiary netto – jednostka wewnętrzna (szer. x wys. x głęb.)	mm	877×301×194	877×301×194	877×301×194
Masa netto – jednostka wewnętrzna	kg	10	10	10
Średnica rury cieczowej	mm	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
Średnica rury gazowej	mm	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

UNIPURE

System detekcji Smart Eye Pro
Jonizator HI-NANO
System TMS
Menu hotelowe
Zestaw do łatwego montażu
Sterowanie Wi-Fi
Uniwersalne jedn. wewn.
Statystyki poboru mocy





RZY1

CONNECTLIFE



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu w		HB25XU0AG	HB35XU0AG	HB50BP0AG	HB70KW0AG
Sterowanie		Pilot bezprzewodowy RZY1, karta hotelowa, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)			
Wydajność chłodnicza	W	2600	3500	5000	7000
Wydajność grzewcza	W	3000	3900	5400	6700
Wielkość przepływu powietrza	m^3/h	680	680	950	1100
Poziom głośności (moc akustyczna)	dB(A)	57	57	60	64
Poziom głośności (ciśn. akustyczne)	dB(A)	40/25	41/26	44/31	47/32
Wymiary netto – jednostka wewnętrzna (szer. x wys. x głęb.)	mm	850×293×204	850×293×204	973×303×227	1070×322×232
Masa netto – jednostka wewnętrzna	kg	9,5	9,5	11,5	13,0
Średnica rury cieczowej	mm	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 9,52 (3/8")
Średnica rury gazowej	mm	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")	Ø 15,88 (5/8")

EXPERT COMFORT

Sterylizacja HI-UVC
19 dB
Menu hotelowe
Sterowanie Wi-Fi
Uniwersalne jedn. wewn.
Statystyki poboru mocy





RZY1

CONNECTLIFE



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu w		KF25YR4BG	KF35MR0BG	KF50XS1GG	KF70BT2BG
Sterowanie		Pilot bezprzewodowy RZY1, karta hotelowa, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)			
Wydajność chłodnicza	W	2600	3200	5000	6300
Wydajność grzewcza	W	2700	3300	5000	6800
Wielkość przepływu powietrza	m^3/h	550	550	880	1100
Poziom głośności (moc akustyczna)	dB(A)	57	59	60	65
Poziom głośności (ciśn. akustyczne)	dB(A)	40/24	40/24	44/31	46/32
Wymiary netto – jednostka wewnętrzna (szer. x wys. x głęb.)	mm	829×256×200	829×256×200	921×300×222	1039×325×226
Masa netto – jednostka wewnętrzna	kg	7,7	7,7	11	11,5
Średnica rury cieczowej	mm	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 9,52 (3/8")
Średnica rury gazowej	mm	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")	Ø 15,88 (5/8")

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

WINGS COMFORT

Generator jonów zimnej plazmy

Menu hotelowe

Sterowanie Wi-Fi

Uniwersalne jedn. wewn.

Statystyki poboru mocy





RZY1

CONNECTLIFE



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu		KB25YR4BG	KB35MR0BG	KB50XS1GG	KB70BT2BG
Sterowanie		Pilot bezprzewodowy RZY1, karta hotelowa, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)			
Wydajność chłodnicza	W	2600	3200	5000	6300
Wydajność grzewcza	W	2700	3300	5000	6800
Wielkość przepływu powietrza	m^3/h	550	550	880	1100
Poziom głośności (moc akustyczna)	dB(A)	57	59	60	65
Poziom głośności (ciśn. akustyczne)	dB(A)	40/24	40/24	44/31	46/32
Wymiary netto – jednostka wewnętrzna (szer. x wys. x głęb.)	mm	833×256×203	833×256×203	943×300×225	1039×325×237
Masa netto – jednostka wewnętrzna	kg	7,7	7,7	11	11,5
Średnica rury cieczowej	mm	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 9,52 (3/8")
Średnica rury gazowej	mm	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")	Ø 15,88 (5/8")

KASETONOWE KOMPAKTOWE

Niezależne sterowanie żaluzjami

Czujnik wilgotności

Filtr z jonami srebra

Opcjonalne sterowanie Wi-Fi





RCH-RVD01



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu		ACT26UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	ACT52UR4RCC8
Sterowanie		Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)		
Wydajność chłodnicza	W	2600	3500	5000
Wydajność grzewcza	W	3200	4000	5500
Wielkość przepływu powietrza	m^3/h	600/500/400	600/500/400	700/600/510
Poziom głośności (moc akustyczna)	dB(A)	54	54	57
Poziom głośności (ciśn. akustyczne)	dB(A)	38/34/30	38/34/30	42/38/34
Wymiary netto – jednostka wewnętrzna (szer. x wys. x głęb.)	mm	570×215×570	570×215×570	570×215×570
Masa netto – jednostka wewnętrzna	kg	15,5	15,5	15,5
Średnica rury cieczowej	mm	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
Średnica rury gazowej	mm	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

KASETONOWE





RCH-RVD01



YXE-C01U2(E)

Niezależne sterowanie żaluzjami

Czujnik wilgotności

Filtr z jonami srebra

Opcjonalne sterowanie Wi-Fi

Oznaczenie modelu		ACT71UR4RJC8
Sterowanie		Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)
Wydajność chłodnicza	W	7000
Wydajność grzewcza	W	8000
Wielkość przepływu powietrza	m^3/h	1080/930/780
Poziom głośności (moc akustyczna)	dB(A)	54
Poziom głośności (ciśn. akustyczne)	dB(A)	43/40/37
Wymiary netto – jednostka wewnętrzna (szer. x wys. x głęb.)	mm	840×236×840
Masa netto – jednostka wewnętrzna	kg	23
Średnica rury cieczowej	mm	Ø 9,52 (3/8")
Średnica rury gazowej	mm	Ø 15,88 (5/8")

KANAŁOWE SLIM NISKI SPRĘŻ





RCH-RVD01



YXE-C01U2(E)

Regulacja sprężu co 1 Pa

Wbudowana pompka skroplin

Czujnik poziomu skroplin

Opcjonalne sterowanie Wi-Fi

Oznaczenie modelu		ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT52UX4RCL8
Sterowanie		Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)		
Wydajność chłodnicza	W	2600	3500	5000
Wydajność grzewcza	W	3200	4000	5500
Wielkość przepływu powietrza	m^3/h	600/484/400	600/484/400	900/840/780
Poziom głośności (moc akustyczna)	dB(A)	50	50	57
Poziom głośności (ciśn. akustyczne)	dB(A)	36/33/30	36/33/30	41/37/33
Wymiary netto – jednostka wewnętrzna (szer. x wys. x głęb.)	mm	910×190×447	910×190×447	1180×190×447
Masa netto – jednostka wewnętrzna	kg	18	18	24,5
Średnica rury cieczowej	mm	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
Średnica rury gazowej	mm	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

KONSOLE

Wylot góra / dół

Czujnik wilgotności

Jonizator HI-NANO

Opcjonalne sterowanie Wi-Fi





RCH-RVD01



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu w UE		AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT52UR4RK8
Sterowanie		Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)		
Wydajność chłodnicza	W	2600	3500	4900
Wydajność grzewcza	W	3200	4000	5000
Wielkość przepływu powietrza	m^3/h	600/510/440	600/510/440	700/600/470
Poziom głośności (moc akustyczna)	dB(A)	56	56	59
Poziom głośności (ciśn. akustyczne)	dB(A)	40/35/33	40/35/33	44/40/35
Wymiary netto – jednostka wewnętrzna (szer. x wys. x głęb.)	mm	700×630×220	700×630×220	700×630×220
Masa netto – jednostka wewnętrzna	kg	15	15	15
Średnica rury cieczowej	mm	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
Średnica rury gazowej	mm	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")

PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE

Różne opcje montażu

Opcjonalna zewnętrzna pompka skroplin

Opcjonalne sterowanie Wi-Fi





RCH-RVD01



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu		AVT71UR4RB8
Sterowanie		Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)
Wydajność chłodnicza	W	7000
Wydajność grzewcza	W	8000
Wielkość przepływu powietrza	m^3/h	1400/1200/1000
Poziom głośności (moc akustyczna)	dB(A)	65
Poziom głośności (ciśn. akustyczne)	dB(A)	50/46/42
Wymiary netto – jednostka wewnętrzna (szer. x wys. x głęb.)	mm	1285×680×230
Masa netto – jednostka wewnętrzna	kg	37
Średnica rury cieczowej	mm	Ø 9,52 (3/8")
Średnica rury gazowej	mm	Ø 15,88 (5/8")

KODY EAN I SAP

Seria	Typ	Fabryczne oznaczenie modelu	Symbol modelu	Kod EAN	Kod SAP urządzenia
Jednostka zewnętrzna Multi-Split	Jednostka zewnętrzna Multi Split	AMW2-12U4RGC	2AMW35U4RGC	6926597710167	20009600
	Jednostka zewnętrzna Multi Split	AMW2-14U4RGC	2AMW42U4RGC	6926597710174	20009681
	Jednostka zewnętrzna Multi Split	AMW2-18U4RXC	2AMW52U4RXC	6926597710181	20009682
	Jednostka zewnętrzna Multi Split	AMW3-14U4RJC	3AMW42U4RJC	6926597730691	20013004
	Jednostka zewnętrzna Multi Split	AMW3-18U4RJC	3AMW52U4RJC	6926597730707	20013001
	Jednostka zewnętrzna Multi Split	AMW3-21U4RJC	3AMW62U4RJC	6926597710198	20009683
	Jednostka zewnętrzna Multi Split	AMW3-24U4RJC	3AMW72U4RJC	6926597710204	20009684
	Jednostka zewnętrzna Multi Split	AMW4-24U4RJC	4AMW72U4RJC	6926597723297	20011324
	Jednostka zewnętrzna Multi Split	AMW4-27U4RJC	4AMW81U4RJC	6926597726823	20011325
	Jednostka zewnętrzna Multi Split	AMW5-36U4RQC	5AMW105U4RQC	6926597730721	20013006
Kasetonowe kompaktowe 570x570	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC	ACT-09UR4RCC8	ACT26UR4RCC8	6926597724478	20011337
	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC	ACT-12UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	6926597723396	20011270
	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC	ACT-18UR4RCC8	ACT52UR4RCC8	6926597712253	20011021
	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC Panel	PE-QEA/LD	PE-QEA-LD	6926597710433	20009689
Kasetonowe 840x840	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC	ACT-24UR4RJC8	ACT71UR4RJC8	6926597711775	20010429
	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC Panel	PE-QFA/CD	PE-QFA-CD	6926597710440	20009709
Kanałowe niski spręż (slim)	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC	ADT-09UX4RBL8	ADT26UX4RBL8	6926597724485	20011339
	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC	ADT-12UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	6926597726434	20011300
	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC	ADT-18UX4RCL8	ADT52UX4RCL8	6926597720913	20011121
	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC	ADT-24UX4RCL8	ADT71UX4RCL8	6926597739311	20013122
Podsufitowo-przypodłogowe	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC	AVT-24UR4RB8	AVT71UR4RB8	6926597726526	20011306
Konsolowe	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC	AKT-09UR4RK8	AKT26UR4RK8	6926597726809	20011422
	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC	AKT-12UR4RK8	AKT35UR4RK8	6926597723402	20011423
	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC	AKT-18UR4RK8	AKT52UR4RK8	6926597721026	20011255
Air Master (biały)	Jednostka wewnętrzna Split	AST-09UW4RWMQK00	QK25WM0AG	6926597789545	20018636
	Jednostka wewnętrzna Split	AST-12UW4RWMQK00	QK35WM0AG	6926597789576	20018637
	Jednostka wewnętrzna Split	AST-18UW4RFMQK00	QK50FM0AG	6926597789606	20018638
Air Master (czarny)	Jednostka wewnętrzna Split	AST-09UW4RWMQK00	QK25WM0BG	6926597790305	20018639
	Jednostka wewnętrzna Split	AST-12UW4RWMQK00	QK35WM0BG	6926597790329	20018640
	Jednostka wewnętrzna Split	AST-18UW4RFMQK00	QK50FM0BG	6926597790343	20018641
Energy Pro X (biały	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-09UW4RXVQH00B	QH25XV4AG	6926597759364	20015472
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-12UW4RXVQH00B	QH35XV4AG	6926597759371	20015473
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-18UW4RBVQH00	QH50BV0AG	6926597761534	20015474
Energy Pro X (czarny)	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-09UW4RXVQH00B	QH25XV4BG	6926597759388	20015475
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-12UW4RXVQH00B	QH35XV4BG	6926597759395	20015476
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-18UW4RBVQH00	QH50BV0BG	6926597761565	20015477
Unipure HB	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-09UW4RXUHB00	HB25XU0AG	6926597759456	20015485
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-12UW4RXUHB00	HB35XU0AG	6926597759463	20015486
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-18UW4RBPHB00	HB50BP0AG	6926597759470	20015487
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-24UW4RKWHB00	HB70KW0AG	6926597761619	20015488
Expert Comfort	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-09UW4RYRKF04B	KF25YR4BG	6926597761664	20015497
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-12UW4RMRKF00B	KF35MR0BG	6926597759531	20015498
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-18UW4RXSKF01G	KF50XS1GG	6926597759548	20015499
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-24UW4RBTKF02B	KF70BT2BG	6926597759555	20015500
Wings Comfort	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-09UW4RYRKB04B	KB25YR4BG	6926597761671	20015501
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-12UW4RMRKB00B	KB35MR0BG	6926597759562	20015502
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-18UW4RXSKB01G	KB50XS1GG	6926597759579	20015503
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-24UW4RBTKB02B	KB70BT2BG	6926597759586	20015504