Klimatyzatory Multi Variable / Jednostki zewnętrzne

MV-E36BI2

(10,6 kW / 12,0 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	10,6 (2,6–12,0) / 12,0 (3,0–14,0) kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	3000 / 3040 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	13,3 / 13,5 A
SEER / SCOP	7,2 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza	5800 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego (Grzanie/Chłodzenie)	60 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej	70 dB(A)
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	2,40 kg
Ekwiwalent CO_2	1,62 t
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-22 ~ 24 °C
Chłodzenie	-15 ~ 43 °C

WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość	427 x 826 x 1020 mm
Waga netto	72,0 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE	
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Grzałka karteru
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak

