Split z wbudowanym zasobnikiem CWU / Seria Yukon

MSH-190TB-3/9 + MSH-100EBB

(10,0 kW / 8,2 kW)

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚCI	
Grzanie (A7/W35°C)	10,00 kW
Grzanie (A7/W45°C)	10,00 kW
Grzanie (A-7/W35°C)	8,25 kW
Grzanie (A-7/W55°C)	6,85 kW
Chłodzenie (A35/W18°C)	10,00 kW
Chłodzenie (A35/W7°C)	8,20 kW

DANE ELEKTRYCZNE	
SEER (7°C / 18°C)	5,96 / 8,80
SCOP (55°C / 35°C)	3,49 / 5,20
EER (A35/W18°C)	4,80
EER (A35/W7°C)	3,30
COP (A-7/W55°C)	2,00
COP (A-7/W35°C)	3,15
COP (A7/W45°C)	3,80
COP (A7/W35°C)	5,00
Pobór mocy - Chłodzenie (A35/W18°C)	2,08 kW
Pobór mocy - Chłodzenie (A35/W7°C)	2,48 kW
Pobór mocy - Grzanie (A-7/W55°C)	3,43 kW
Pobór mocy - Grzanie (A-7/W35°C)	2,62 kW
Pobór mocy - Grzanie (A7/W45°C)	2,63 kW
Pobór mocy - Grzanie (A7/W35°C)	2,00 kW
Klasa efektywności energetycznej (55°C/35°C)	A++/A+++
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	400 / 50 V / Hz
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,65 kg
Ekwiwalent CO_2	1,11 t
POMPA WODY	
Typ	PWM
Pobór mocy	5 ~ 90 W
Sterowanie	Automatyczne
Maksymalna wysokość podnoszenia	9 m
UKŁAD WODNY	
Zakres przepływu wody	0,40 ~ 2,10 m^3/ h
Zawór bezpieczeństwa	3 bar

NACZYNIE WYRÓWNAWCZE	
Objętość	8 l
Ciśnienie maksymalne	3 bar
Ciśnienie fabryczne	1 bar
DANE ZBIORNIKA	
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Pojemność	190 l
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA	
Tryb pracy	Automatyczny
Wydajność	9 kW
Kombinacja	3 + 3 + 3 kW
Napięcie / częstotliwość	400 / 50 V / Hz
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	29 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	49 dB(A)
ZAKRES TEMPERATURY WODY WYJŚCIOWEJ	
Grzanie	25 ~ 65 °C
Przygotowanie CWU	12 ~ 60 °C
Chłodzenie	5 ~ 25 °C
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-25 ~ 35 °C
Przygotowanie CWU	-25 ~ 43 °C
Chłodzenie	-5 ~ 43 °C
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	600 x 1683 x 600 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	523 x 865 x 1118 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	140 / 75 kg


S-THERM


sinclair
S-THERM


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
sinclair
MSH-100EBB
MSH-190TB-3/9
L
A++
A+
A+
A
B
C
D
E
F
40 dB
60 dB
7 kW
8 kW
9 kW
2019
811/2013