Klimatyzatory Multi Variable / Kasetonowe

MV-C24BI2

(7,0 kW / 8,0 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	7,0 / 8,0 kW
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza	1100 / 950 / 870 / 800 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego	46 / 42 / 39 / 37 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej	62 / 61 / 60 / 59 / 58 / 57 / 55 dB(A)
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA	
Osuszanie	2,5 l/h
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	840 x 240 x 840 mm
Długość x wysokość x szerokość panelu	950 x 70 x 950 mm
Waga netto jedn. wewn. / panel	29,0 /5,5 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE	
Moduł WiFi	Opcjonalnie (SWC-04C)
Filtr plazmowy	Nie
Funkcja I-Feel	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	4
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy (YAP1F7)
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak
Modbus	Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)




sinclair
ON/OFF
TURBO
MODE
FAN
I FEEL
TON I TOFF
TEMP
CLOCK
LIGHT
WiFi
SLEEP