



TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND


# Model 60

| | |
|---|---|
| Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) | 558 x 450 x 558 |
| Waga | 41 kg |
| Średnice kanałów przyłączeniowych | 4 x 160, 1 x 125 |
| Przyłącze do okapu kuchennego | Wyposażenie standardowe |
| Króciec odprowadzenia kondensatu | W środku 66 mm od tylnej krawędzi |
| Taca kondensatu | Pochylona |
| Maks. przepływ powietrza wywiewanego (100 Pa) | 385,2 $m^3/h$ |
| Max. przepływ powietrza nawiewanego (100 Pa) | 356,4 $m^3/h$ |
| Jednostkowe zużycie energii (SEC) w zimnym klimacie | A+ |
| Jednostkowe zużycie energii (SEC) w umiarkowanym klimacie | A |
| Klasa sprawności odzysku ciepła z powietrza wywiewanego | A+/A (instalacja okapu kuchennego w użyciu) |
| Klasa energetyczna przy przepływie znamionowym | A |
| Zasilanie | 230 V, 50 Hz, 10 A, maks. 1165 W: Wtyczka |
| Maksymalna orientacyjna powierzchnia do wentylowania $m^2$ | 200 $m^2$ * |
| **Funkcja lato/zima (bypass)** | |
| Automatyczna, regulowana | Wyposażenie standardowe |
| **Automatyczne odmrażanie** | |
| Ciągły nawiew powietrza, AFPS | Wyposażenie standardowe |
| **Nagrzewnica wtórna** | |
| | 920 W (elektryczna) |
| **Wyposażenie** | |
| Uchwyt do montażu sufitowego | Wyposażenie dodatkowe |
| Uchwyt do montażu na ścianie | Wyposażenie dodatkowe |
| Podstawa | – |
| Arkusz uszczelniający z barierą paroszczelną | Wyposażenie dodatkowe |
| Czujnik wilgotności (wewnętrzny) | Wyposażenie standardowe |
| Czujnik wilgotności | Wyposażenie dodatkowe |
| Czujnik dwutlenku węgla | Wyposażenie dodatkowe |
| Chłodnice | Wyposażenie dodatkowe |
| Ochrona filtra | Wyposażenie dodatkowe |
| Sterowanie stałym ciśnieniem | Wyposażenie dodatkowe |
| Sprężynowa pokrywa zamykająca | Wyposażenie dodatkowe |
| Adapter KNX Airfi | Wyposażenie dodatkowe |
| **Opcje sterowania** | |
| Uno, Sento, Mille-Wire, Mille-Wifi | Wyposażenie dodatkowe |
| Pokrętła sterowania | Wyposażenie dodatkowe |
| VAK, DDC, 10VDC, Elementy sterujące nadajnika Modbus RTU/ TCP, Ethernet | Wyposażenie standardowe |


Z przodu




Z boku





Model R




Model L




Od dołu




| Model | Kod produktu |
|---|---|
| Model 60 (R) Electric | 10 060 011 |
| Model 60 (L) Electric | 10 060 021 |

* Wartość orientacyjna. Dobór należy przeprowadzić w oparciu o aktualne przepisy i obowiązujące normy branżowe.

● Czerpnia powietrza (1) ● Nawiew powietrza (2) ● Powietrze wywiewane (3) ● Wyrzut powietrza (4) ● Okap kuchenny (5) ● Odpływ skroplin (6)