Klimatyzatory Split / Przypodłogowo-podsufitowe

ASF-42BI2 / ASGE-42BI2-3

(12,1 kW / 13,5 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	12,1 / 13,5 kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	3900 / 3970 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	6,2 / 6,3 A
SEER / SCOP	6,3 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	400 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza - jedn. wewn.	1900 / 1800 / 1600 / 1400 m^3/h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	5200 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	45 / 43 / 40 / 38 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	58 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	57 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	73 dB(A)
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	2,25 kg
Ekwiwalent CO_2	1,52 t

ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Temperatura pracy	16 ~ 30 °C
ZAKRES TEMPERATURY POWIETRZA	
Grzanie	-20 ~ 24 °C
Chłodzenie	-20 ~ 52 °C
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	235 x 665 x 1570 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	370 x 820 x 940 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	39,5 / 76,0 kg
CECHY / WYPOSAŻENIE	
Moduł WiFi	Opcjonalnie (SWC-05W lub SWC-07)
Filtr plazmowy	Nie
Funkcja I-Feel	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	4
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy (YAP1F7)
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak (przy współpracy z pilotem przewodowym)
Modbus	Opcjonalnie (SMG-01)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Podgrzewanie wstępne
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
Pilot	Bezprzewodowy (YAP1F7)


sinclair
DC INVERTER


sinclair


sinclair
ON/OFF
TURBO
MODE
FAN
I FEEL
TON I TOFF
TEMP
CLOCK
LIGHT
WiFi
SLEEP