Klimatyzatory Split / Konsola

ASP-12BI

(3,5 kW / 3,8 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	3,5(0,8-4,4) / 3,8(1,1-4,4) kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	1000 / 960 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	4,5 / 4,3 A
Maksymalny pobór prądu	6,7 A
SEER / SCOP	7,0 / 4,1
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza - jedn. wewn.	600 / 520 / 480 / 440 / 400 / 360 / 280 m^3/h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	2200 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	42 / 40 / 38 / 36 / 34 / 31 / 25 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	52 dB(A)
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA	
Osuszanie	1,2 l/h
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,75 kg
Ekwiwalent CO_2	0,51 t

ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-22 ~ 24 °C
Chłodzenie	-15 ~ 43 °C
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	700 x 600 x 215 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	848 x 596 x 320 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	15,5 / 30,5 kg
CECHY / WYPOSAŻENIE	
Moduł WiFi	Tak
Filtr plazmowy	Tak
Funkcja I-Feel	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	7
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Nie
Modbus	Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Podgrzewanie wstępne
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak




ON/OFF
MODE
FAN
SWING
I FEEL
TEMP
SLEEP
CLOCK
LIGHT
sinclair


sinclair
DC INVERTER