Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy

Jato J160X [R14]

S-LINE



SCOP 4,0

-20°C

5 LAT GWARANCJI

PZH ATEST

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

Rotenso bierze udział w programie EUROVENT. Lista urządzeń objętych certyfikatem dostępna na: www.eurovent-certification.com

Cechy urządzenia

- Digital DC Inverter SKY[R]
- Automatyczne oczyszczanie iClean (1)
- Świeże powietrze (2) — OPCJA
- Filtr wstępny HD iAIR
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Tryb Eco eMOTO (1)
- Funkcja SMART Wi-Fi (2) — OPCJA
- Port SMART sterownika przewodowego
- Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu
- Pilot bezprzewodowy
- Sterownik przewodowy (2) — OPCJA
- Funkcja ogrzewania SMART 8°C (1)
- Tryb SMART Follow
- Montaż w pionie i poziomie
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Pamięć autorestartu
- Antykorozyjne pożłacane lamele
- Grzałka tacy ociekowej SMART
- Grzałka karteru sprężarki
- Programator czasowy
- Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
- Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C (1)
- 2-stronne odprowadzenie skroplin
- Funkcja autodiagnozy
- Automatyczne żaluzje 4D
- Daleki zasięg powietrza
- Funkcja snu
- Wyjście zdalne wł./wył.
- Wyjście alarmowe
- Wyjście pod sterownik tygodniowy
- Wyjście pod sterownik centralny
- Synchro - praca symultaniczna (2) — OPCJA
- BMS Modbus (2) — OPCJA
- BMS Bacnet (2) — OPCJA

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostępna jako opcja.

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Specyfikacja techniczna

Model				**Jato 15,2 kW**
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	15240 (4103-16119)
Pobór mocy	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5900 (1100-6500)
Prąd pracy	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	A	10,0 (1,9-11,0)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	18170 (4396-19343)
Pobór mocy	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5950 (1120-6350)
Prąd pracy	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	A	10,0 (1,9-10,7)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	15,3
SEER			W/W	5,8
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	1584
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	11,8
SCOP			W/W	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	4130
Osuszanie			l/h	5,5
Maksymalne zużycie energii			W	7500
Maksymalny prąd pracy			A	12,7

Jednostka wewnętrzna			**J160Xi R14**
Kod produktu EAN			5905567601866
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C	obr/min	1350 / 1050 / 950 / 850
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C	m³/h	2200 / 1950 / 1800 / 1650
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C	dB(A)	53 / 50 / 42 / 36
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	70
Pobór mocy		W	220
Prąd pracy		A	1,0
Wymiary netto	S × G × W	mm	1650 × 675 × 235
Wymiary brutto	S × G × W	mm	1725 × 755 × 318
Waga netto / Waga brutto		kg	42,3 / 49,2
Odpływ skroplin		mm	25

Jednostka zewnętrzna			**UO160Xo R15**
Kod produktu EAN			5905567606434
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	830 / 740 / 650
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	7500
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	65
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	75
Wymiary netto	S × G × W	mm	1073 × 375 × 975
Wymiary brutto	S × G × W	mm	1145 × 500 × 1080
Rozstaw mocowań	S × G	(mm)	615 × 397
Waga netto / Waga brutto		kg	92 / 107
Czynnik chłodniczy	Typ		R32
	GWP		675
	Ilość (do 5mb)	kg	3,2
	Ilość (do 5mb)	TCO_2eq	2,160
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb	24
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")
Maksymalna długość instalacji		m	75
Maksymalna różnica poziomów		m	30
Typ sprężarki			Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej		V-Hz, Ø	380-420~50, 3f
Zabezpieczenie		A	B16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna	L < 20 m	il. × mm²	5 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.		il. × mm²	4 × 1
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)		°C	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)		°C	-15~50 / -20~24

Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	•
1:2 DUAL	
1:X MULTI S-Line	
1:X MULTI N-Line	
1:X MULTI HP-Line	

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia