Klimatyzatory Multi Variable / Kanałowe o wysokim sprężu

MV-D12BIP

(3,5 kW / 4,0 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	3,5 / 4,0 kW
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza	650 / 560 / 520 / 480 / 450 / 410 / 380 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego (Grzanie/Chłodzenie)	39 / 37 / 36 / 35 / 34 / 33 / 32 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej	55 / 53 / 52 / 51 / 50 / 49 / 48 dB(A)
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość	710 x 200 x 415 mm
Waga netto	19,0 kg
CECHY / WYPOSAŻENIE	
Moduł WiFi	Tak (SWC-04C, wyposażenie standardowe)
Filtr plazmowy	Nie
Funkcja I-Feel	Możliwość odczytu temperatury z pilota przewodowego
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	7
Pilot w standardzie	Przewodowy (SWC-04C)
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak
Modbus	Tak (SWC-04C, wyposażenie standardowe)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)




sinclair
ON/OFF
TURBO
MODE
FAN
I FEEL
TON I TOFF
TEMP
CLOCK
LIGHT
X-FAN
SLEEP


WiFi
sinclair
SWING/ENTER
TIMER
MODE
FUNCTION
FAN
ON/OFF