Klimatyzatory Split / Konsola

ASP-18BI

(5,2 kW / 5,3 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	5,2 (1,3-6,6) / 5,3 (1,1-6,8) kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	1550 / 1500 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	7,1 / 6,7 A
Maksymalny pobór prądu	11,1 A
SEER / SCOP	6,6 / 4,1
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza - jedn. wewn.	700 / 650 / 580 / 520 / 460 / 410 / 320 m^3/h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	3200 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	47 / 45 / 42 / 40 / 37 / 35 / 31 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	57 dB(A)
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA	
Osuszanie	1,8 l/h
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,95 kg
Ekwiwalent CO_2	0,64 t

ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-22 ~ 24 °C
Chłodzenie	-15 ~ 43 °C
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	700 x 600 x 215 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	965 x 700 x 396 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	15,5 / 46,0 kg
CECHY / WYPOSAŻENIE	
Moduł WiFi	Tak
Filtr plazmowy	Tak
Funkcja I-Feel	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	7
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Nie
Modbus	Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Podgrzewanie wstępne
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak




ON/OFF
MODE
FAN
SWING
I FEEL
TEMP
SLEEP
CLOCK
LIGHT
sinclair


sinclair
DC INVERTER