Podgrzewacze CWU / Monoblok R290

SWH-300PM

(275l)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Maksymalny pobór mocy	2350 W
Maksymalny pobór prądu	11,0 A
Moc grzewcza	2,1 kW
Klasa efektywności energetycznej	A+
Grzałka elektryczna	1,5 kW
COP (A7/W35°C)	3,25
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	Rotacyjna
DANE ZBIORNIKA	
Ciśnienie projektowe	0,85 MPa
Materiał wykonania	emaliowany
Pojemność	275 l
Anoda	Magnezowa
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza	450 m^3/h
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej	54 dB(A)
TEMPERATURA WODY WYLOTOWEJ	
Zakres temperatury wody wylotowej bez grzałki	38 ~ 65 °C
Zakres temperatury wody wylotowej z grzałką	38 ~ 70 °C

ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Zakres temperatur pracy z grzałką elektryczną	-20 ~ 46 °C
Zakres temperatur pracy bez grzałki elektrycznej	-7 ~ 43 °C
CZYNNIK CHŁODZNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R290
Ilość czynnika chłodniczego	0,15 kg
Ekwiwalent CO_2	0,00045 t
WYMIARY / WAGA	
Waga netto	123 kg
Średnica x wysokość	660 x 1895 Ø x mm

