Klimatyzatory Multi Variable / Jednostki zewnętrzne

MV-E21BI2

(6,1 kW / 6,5 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	6,1(2,2-7,3) / 6,5(3,6-8,5) kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	1480 / 1430 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	6,57 / 6,33 A
SEER / SCOP	7,8 / 4,3
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza	3800 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego (Grzanie/Chłodzenie)	58 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej	68 dB(A)
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,60 kg
Ekwiwalent CO_2	1,08 t
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-22 ~ 24 °C
Chłodzenie	-15 ~ 43 °C

WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość	964 x 660 x 402 mm
Waga netto	47,5 kg
CECHY / WYPOSAŻENIE	
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Grzałka karteru
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak




sinclair
DC INVERTER