Klimatyzatory Split / Przypodłogowo-podsufitowe


ASF-12BI2 / ASGE-12BI2


(3,5 kW / 4,0 kW)

DANE TECHNICZNE


DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	3,5 / 4,0 kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	1030 / 1000 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	4,9 / 4,8 A
Pdesign chłodzenie	3,5 kW
Szacunkowe roczne zużycie energii w chłodzeniu	170 kWh
Pdesign grzanie	3,1 kW
Szacunkowe roczne zużycie energii w grzaniu	1059 kWh
SEER / SCOP	7,2 / 4,1
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza - jedn. wewn.	650 / 600 / 500 / 400 m^3/h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	1800 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	35 / 34 / 31 / 28 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	48 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	49 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	56 dB(A)

CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,57 kg
Ekwiwalent CO_2	0,38 t
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Temperatura pracy	16 ~ 30 °C
ZAKRES TEMPERATURY POWIETRZA	
Grzanie	-20 ~ 24 °C
Chłodzenie	-20 ~ 52 °C
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	235 x 665 x 870 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	285 x 553 x 675 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	24,0 / 24,5 kg
CECHY / WYPOSAŻENIE	
Moduł WiFi	Opcjonalnie (SWC-05W lub SWC-07)
Filtr plazmowy	Nie
Funkcja I-Feel	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	4
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy (YAP1F7)
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak (przy współpracy z pilotem przewodowym)
Modbus	Opcjonalnie (SMG-01)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Podgrzewanie wstępne
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
Pilot	Bezprzewodowy (YAP1F7)


POWER
COOL
HEAT
sinclair


sinclair
DC INVERTER


sinclair
ON/OFF
TURBO
MODE
FAN
I FEEL
TON I TOFF
TEMP
CLOCK
LIGHT
WiFi
SLEEP


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
sinclair
Model ASGE-12BI2
ASF-12BI2
SEER
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A++
kW 3,5
SEER 7,2
kWh/annum 170
SCOP
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
kW X 3,1 X
SCOP X 4,1 X
kWh/annum X 1059 X
49dB
56dB
ENERGIA·ЕНЕРГИЯ·ΕΝΕΡΓΕΙΑ·ENERGIJA·ENERGY·ENERGIE·ENERGI
626/2011
62239906142