Klimatyzatory Multi Variable / Ścienne seria navy Marvin

# SIH-24BIMN

( 7,1 kW / 7,3 kW )

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **DANE ELEKTRYCZNE** | |
| **Wydajność chłodzenie / grzanie** | 7,1 (1,8–7,8) / 7,3 (1,5–9,4) kW |
| **Napięcie / częstotliwość** | 230 / 50 V / Hz |
| **PRZEPŁYW POWIETRZA** | |
| **Przepływ powietrza** | 1000 / 850 / 760 / 580 / 520 / 450 / 400 / 340 $m^3/h$ |
| **CIŚNIENIE AKUSTYCZNE** | |
| **Poziom ciśnienia akustycznego (Grzanie/Chłodzenie)** | 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 / 27 dB(A) |
| **MOC AKUSTYCZNA** | |
| **Poziom mocy akustycznej** | 65/59/56/55/53/51/48 dB(A) |
| **WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA** | |
| **Osuszanie** | 2,4 l/h |
| **ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY** | |
| **Chłodzenie** | 16 ~ 30 °C |
| **Grzanie** | 8 ~ 30 °C |
| **WYMIARY / WAGA** | |
| **Długość x wysokość x szerokość** | 993 x 311 x 222 mm |
| **Waga netto** | 13,0 kg |

| CECHY / WYPOSAŻENIE | |
|---|---|
| **Funkcja samooczyszczania** | Tak |
| **Moduł WiFi** | Tak |
| **Filtr plazmowy** | Tak |
| **Lampa UV-C** | Tak |
| **Czujnik wilgotności** | Tak |
| **Funkcja I-Feel** | Tak |
| **Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota** | Tak |
| **Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.** | 7 |
| **Pilot w standardzie** | Bezprzewodowy |
| **Możliwość podłączenia pilota przewodowego** | Tak |
| **Styk On/Off** | Tak |
| **Modbus** | Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C) |
| **Bacnet** | Opcjonalnie (SBG-01) |

