Klimatyzatory Split / Konsola

ASP-09BI

(2,7 kW / 2,9 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	2,7(0,7-3,4) / 2,9(0,6-3,5) kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	720 / 730 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	3,5 / 3,6 A
Maksymalny pobór prądu	6,0 A
SEER / SCOP	7,2 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza - jedn. wewn.	500 / 430 / 410 / 370 / 330 / 280 / 250 m^3/h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	1600 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	40 / 36 / 34 / 32 / 30 / 26 / 23 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	49 dB(A)
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA	
Osuszanie	0,8 l/h
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,55 kg
Ekwiwalent CO_2	0,37 t

ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-22 ~ 24 °C
Chłodzenie	-15 ~ 43 °C
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	700 x 600 x 215 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	782 x 540 x 320 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	15,5 / 27,5 kg
CECHY / WYPOSAŻENIE	
Moduł WiFi	Tak
Filtr plazmowy	Tak
Funkcja I-Feel	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	7
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Nie
Modbus	Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Podgrzewanie wstępne
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak




ON/OFF
MODE
FAN
SWING
I FEEL
TEMP
SLEEP
CLOCK
LIGHT
sinclair


sinclair
DC INVERTER