Podgrzewacze CWU / Split

SWH-E20C+SWH-I300

(280l)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
COP (A7/W54°C)	3,49
Moc grzewcza	1,8 kW
Klasa efektywności energetycznej	A+
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
DANE ZBIORNIKA	
Ciśnienie projektowe	3,3 MPa
Materiał wykonania	emaliowany
Pojemność	280 l
Grzałka el.	1 x 2,1 (ilość x kW)
Anoda	Magnezowa
TEMPERATURA WODY WYLOTOWEJ	
Zakres temperatury wody wylotowej	38 ~ 70 °C
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego - część zewn.	60 dB(A)
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Przygotowanie CWU	-15 ~ 46 °C
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R454C
Ilość czynnika chłodniczego	0,9 kg
Ekwiwalent CO_2	0,131 t

WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	580 x 1730 x 580 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	302 x 555 x 804 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	99,0 / 27,0 kg




sinclair


sinclair


SINCLAIR

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

sinclair®

SWH-E20C
SWH-I300

XL

A+
A
B
C
D
E
F

A+

15 dB

60 dB

1839	-
1159	-
1069	-
kWh/annum	GJ/annum



2017

812/2013