Ścienne / Seria Keyon

SIH-12BIK+SOH-12BIK2

(3,2 kW / 3,4 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	3,2 (0,9–3,7) / 3,4 (0,9–4,1) kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	930 / 870 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	4,1 / 3,9 A
SEER / SCOP	6,5 / 4,1
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany, ciepły, zimny)	A++ / (A+, A+++, -)
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza - jedn. wewn.	680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 m^3/h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	1950 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	42 / 39 / 36 / 35 / 32 / 29 / 23 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	52 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	57/52/49/48/44/41/37 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	63 dB(A)
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA	
Osuszanie	1,4 l/h

CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,57 kg
Ekwiwalent CO_2	0,38 t
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY	
Chłodzenie	16 ~ 30 °C
Grzanie	8 °C / 16 ~ 30 °C
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-15 ~ 24 °C
Chłodzenie	-15 ~ 43 °C
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	849 x 289 x 215 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	732 x 550 x 330 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	10,5 / 25,0 kg
CECHY / WYPOSAŻENIE	
Moduł WiFi	Tak
Filtr plazmowy	Tak
Funkcja I-Feel	Tak
Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	4
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy (YAP1F2)
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak
Modbus	Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Podgrzewanie wstępne
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Nie






sinclair