Klimatyzator pokojowy

Versu Cloth Caramel VCC50X [R16]

S-LINE

HP-LINE





SCOP 4,1

-25°C

5 LAT GWARANCJI

PZH ATEST

DEDYKOWANY DO GRZANIA

1:1 SINGLE

1:X MULTI

Cechy urządzenia

- Digital DC Inverter SKY[R]
- Tekstylny wymienny panel przedni
- Automatyczne oczyszczanie iClean [1]
- Super Jonizator iAIR
- Filtr 3w1 (Si.Ion + Ka + Nano) iAIR [*]
- Filtr o właściwościach antybakteryjnych iAIR
- Filtr wstępny HD iAIR
- Tryb super cichy eMOTO [1]
- Automatyczne żaluzje 4D
- Żaluzja obrotowa 180°
- Tryb turbo eMOTO [1]
- Nawiew górny kaskadowy [1]
- Nawiew dolny kaskadowy [1]
- Daleki zasięg powietrza 9m
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Tryb Eco eMOTO [1]
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Funkcja SMART Wi-Fi
- Czujnik wilgotności powietrza [1][3]
- Port SMART sterownika przewodowego [2] (OPCJA)
- Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu
- Tryb SMART Follow
- Pilot bezprzewodowy
- Sterownik przewodowy [2] (OPCJA)
- Funkcja ogrzewania SMART 8°C [1]
- 1W tryb czuwania [1]
- Pamięć autorestartu
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Grzałka tacy ociekowej
- Grzałka karteru sprężarki
- Tryb ciszy [1]
- Programator czasowy
- Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
- Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C [1]
- 2-stronne odprowadzenie skroplin
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja snu
- BMS Modbus [2] (OPCJA)
- BMS Bacnet [2] (OPCJA)

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostępna jako opcja. 3. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej.

* Silver Ion + Fotokatalityczny + Cold Nano

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Specyfikacja techniczna

Model				**Versu Cloth Caramel 5,3 kW**
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5275 (1817-6008)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1600 (140-2300)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	7,0 (0,6-10,0)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5568 (1260-6154)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1680 (220-2350)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	7,3 (1,0-10,2)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	5,3
SEER			W/W	6,3
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	294
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,1
SCOP			W/W	4,1
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1435
Osuszanie			l/h	1,8
Maksymalne zużycie energii			W	2500
Maksymalny prąd pracy			A	10,9

Jednostka wewnętrzna			**VCC50Xi R16**
Kod produktu EAN			5905567606694
Prędkość wentylatora	T / W / Ś / ŚN / N / C	obr/min	1150 / 970 / 880 / 800 / 760 / 670
Przepływ powietrza	T / W / Ś / ŚN / N / C	m³/h	750 / 590 / 490 / 410 / 330 / 280
Poziom ciśnienia akustycznego	T / W / Ś / ŚN / N / C	dB(A)	41 / 36 / 30 / 28 / 24 / 19
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	54
Pobór mocy		W	23
Prąd pracy		A	0,1
Wymiary netto	S × G × W	mm	920 × 211 × 321
Wymiary brutto	S × G × W	mm	1005 × 295 × 385
Waga netto / Waga brutto		kg	11,5 / 14,4
Odpływ skroplin		mm	16

Jednostka zewnętrzna			**VO50Xo R15**
Kod produktu EAN			5905567601064
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	760 / 650 / 490
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	2100
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	54
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	63
Wymiary netto	S × G × W	mm	874 × 330 × 554
Wymiary brutto	S × G × W	mm	915 × 370 × 615
Rozstaw mocowań	S × G	(mm)	511 × 317
Waga netto / Waga brutto		kg	32 / 34,4
Czynnik chłodniczy	Typ		R32
	GWP		675
	Ilość (do 5mb)	kg	1,1
		TCO_2eq	0,74
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb	12
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Maksymalna długość instalacji		m	30
Maksymalna różnica poziomów		m	20
Typ sprężarki			Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie		A	B16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna	L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.		il. × mm²	5 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.		il. × mm²	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)		°C	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)		°C	-15~50 / -25~30

Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	●
1:2 DUAL	
1:X MULTI S-Line	●
1:X MULTI N-Line	
1:X MULTI HP-Line	●

T - Turbo ; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; ŚN - Średnio Niski ; C - Cichy;

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia