

NARZĘDZIE MONTAŻOWE

HAVACO®

FLEXO NOŻYK

Dedykowany nożyk do przewodów FLEXO DUCT

Szybkie i precyzyjne cięcie. Wygodne przygotowanie karbowanych przewodów do montażu.

Dedykowany do FLEXO DUCT
Narzędzie dopasowane do przewodów karbowanych.

DN 75 I DN 90
Zapewniają szczelne i powtarzalne osadzenie.

Równe cięcie
Łatwiejsze przygotowanie przewodu do szczelnego montażu.

Oszczędność czasu
Szybkie cięcie kolejnych odcinków na budowie.

Dlaczego warto wybrać ten produkt:

SZYBCIEJ NA BUDOWIE
Dedykowane narzędzie ogranicza czas potrzebny na przygotowanie kolejnych odcinków przewodu.

RÓWNA KRAWĘDŹ CIĘCIA
Precyzyjne prowadzenie ostrza ułatwia uzyskanie równego zakończenia przewodu.

WIĘKSZA KONTROLA
Poręczna forma ułatwia pracę także w ograniczonej przestrzeni montażowej.

Najważniejsze cechy:

1. Dedykowany do przewodów FLEXO DUCT.
2. Do przewodów DN 75 i DN 90.
3. Równe cięcie – łatwiejszy montaż.
4. Mniejsze ryzyko uszkodzenia przewodu.
5. Ostrze nożyka.



ZASTOSOWANIE

Przycinanie przewodów FLEXO DUCT DN 75 i DN 90

Przygotowanie przewodów do podłączenia do skrzynek rozdzielczych i innych elementów instalacji

NARZĘDZIE MONTAŻOWE

FLEXO NOŻYK

Sposób użycia i dane techniczne

HAVACO®

SKANUJ KOD QR

Sprawdź swoje ceny
na **B2B VENTIA,**
zamów do godz. 11.00
z dostawą na kolejny dzień roboczy

Kiedy stosować:

Podczas montażu systemów wentylacji mechanicznej i rekuperacji, gdy trzeba szybko i precyzyjnie przyciąć wiele odcinków karbowanych przewodów FLEXO DUCT do wymaganej długości.

PRO TIP:

Przy większej liczbie odcinków przygotuj najpierw wszystkie wymagane długości przewodów. Dedykowane narzędzie pozwala ujednolicić etap cięcia na całej instalacji i zyskać czas na dalszym montażu.

Warianty FLEXO NOŻYKA:



DN 75



DN 90

Tabela techniczna:

TYP	PRZEZNACZENIE	Średnica przewodu [mm]	Materiał
FLEXO KNIFE 75	FLEXO DUCT	DN 75	stal ocynk.
FLEXO KNIFE 90	FLEXO DUCT	DN 90	stal ocynk.

UWAGA!

FLEXO NOŻYK jest narzędziem montażowym — nie stanowi elementu instalacji ani skrzynki rozdzielczej. Jego rolą jest usprawnienie przygotowania przewodów FLEXO DUCT.

Sposób użycia — 6 kroków:

1 ODMIERZ

Odmierz wymagany odcinek przewodu i zaznacz miejsce cięcia.

2 USTABILIZUJ

Ustabilizuj przewód, aby nie przesuwał się i nie odkształcał.

3 USTAW OSTRZE

Umieść ostrze w miejscu cięcia i prowadź je prostopadle do osi przewodu.

4 PRZETNIJ

Wykonaj równomierne cięcie bez nadmiernego wyginania przewodu.

5 SPRAWDŹ

Krawędź powinna być równa i wolna od uszkodzeń.

6 PRZYGOTUJ

Przygotuj przewód do dalszego montażu zgodnie z instrukcją systemu.

Dlaczego to praktyczne uzupełnienie pracy instalatora:

NARZĘDZIE POD RĘKĄ

Nie musisz szukać przypadkowego noża na budowie.

MNIEJ RYZYKA

Dopasowana forma ogranicza ryzyko przypadkowego uszkodzenia przewodu.

SPÓJNY MONTAŻ

Równe cięcie ułatwia przygotowanie kolejnych odcinków do montażu.

NARZĘDZIE MONTAŻOWE

FLEXO NOŻYK

Warunki przechowywania i opcjonalne zakupy

Warunki przechowywania:

- Przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci.
- Chronić ostrze przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem.
- Przechowywać narzędzie w sposób zabezpieczający przed przypadkowym kontaktem z ostrzem.
- Nie pozostawiać FLEXO KNIFE w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.
- Po zakończeniu pracy oczyścić narzędzie z pozostałości materiału.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- W przypadku dłuższego przechowywania zabezpieczyć ostrze przed korozją i uszkodzeniem.

SPOSÓB SPRZEDAŻY	1 szt.
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	1 szt.
GWARANCJA	24 miesiące

Jakie produkty warto kupić razem z FLEXO NOŻYKIEM:



FLEXO DUCT STANDARD
przewód elastyczny do systemu FLEXO



FLEXO SPRAY
preparat ułatwiający montaż przewodów