Klimatyzatory Multi Variable / Kasetonowe

MV-C12BI2

(3,4 kW / 4,0 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	3,4 / 4,0 kW
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza	560 / 490 / 420 / 350 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego	41 / 36 / 32 / 28 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej	57 / 52 / 48 / 44 dB(A)
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA	
Osuszanie	1,4 l/h
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	570 x 265 x 570 mm
Długość x wysokość x szerokość panelu	620 x 47,5 x 620 mm
Waga netto jedn. wewn. / panel	17,0 / 3,0 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE	
Moduł WiFi	Opcjonalnie (SWC-04C)
Filtr plazmowy	Nie
Funkcja I-Feel	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	4
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy (YAP1F7)
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak
Modbus	Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)




sinclair
ON/OFF
TURBO
MODE
FAN
I FEEL
TON I TOFF
TEMP
CLOCK
LIGHT
WiFi
SLEEP