Klimatyzatory Multi Variable / Ścienne seria szampańska Terrel

# SIH-13BITC

( 3,5 kW / 3,8 kW )

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **DANE ELEKTRYCZNE** | |
| **Wydajność chłodzenie / grzanie** | 3,5 (1,0–3,8) / 3,8 (0,9–4,7) kW |
| **Napięcie / częstotliwość** | 220-240 / 50 V / Hz |
| **PRZEPŁYW POWIETRZA** | |
| **Przepływ powietrza** | 700 / 650 / 600 / 540 / 480 / 420 / 360 $m^3/h$ |
| **CIŚNIENIE AKUSTYCZNE** | |
| **Poziom ciśnienia akustycznego (Grzanie/Chłodzenie)** | 42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 27 / 25 dB(A) |
| **MOC AKUSTYCZNA** | |
| **Poziom mocy akustycznej** | 57 / 50 / 47 / 44 / 41 / 39 / 37 dB(A) |
| **WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA** | |
| **Osuszanie** | 1,4 l/h |
| **ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY** | |
| **Grzanie** | 16 ~ 30 °C |
| **WYMIARY / WAGA** | |
| **Długość x wysokość x szerokość** | 889 × 294 × 212 mm |
| **Waga netto** | 11,0 kg |

| CECHY / WYPOSAŻENIE | |
|---|---|
| **Moduł WiFi** | Tak |
| **Filtr plazmowy** | Tak |
| **Funkcja I-Feel** | Tak |
| **Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota** | Tak |
| **Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.** | 7 |
| **Pilot w standardzie** | Bezprzewodowy |
| **Możliwość podłączenia pilota przewodowego** | Tak |
| **Styk On/Off** | Tak |
| **Modbus** | Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C) |
| **Bacnet** | Opcjonalnie (SBG-01) |



