Klimatyzatory Multi Variable / Jednostki zewnętrzne

MV-E14BI2

(4,1 kW / 4,4 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	4,1 (2,1-4,4) / 4,4 (2,5-5,4) kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	1100 / 970 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	4,88 / 4,44 A
SEER / SCOP	7,2 / 4,2
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza	2300 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego (Grzanie/Chłodzenie)	52 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej	62 dB(A)
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,75 kg
Ekwiwalent CO_2	0,51 t
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-22 ~ 24 °C
Chłodzenie	-15 ~ 43 °C

WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość	822 x 550 x 352 mm
Waga netto	30,0 kg
CECHY / WYPOSAŻENIE	
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Grzałka karteru
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak




SINCLAIR
DC INVERTER