TYPOSZEREG

Jednostki zewnętrzne Hi-Multi SP



Podłączenie do 2 jednostek wewnętrznych

3.5 kW | 4.2 kW



Podłączenie do 2 jednostek wewnętrznych

5.2 kW



Podłączenie do 3 jednostek wewnętrznych

4.2 kW | 5.2 kW | 6.2 kW | 7.2 kW



Podłączenie do 4 jednostek wewnętrznych

7.2 kW | 8.1 kW



Podłączenie do 5 jednostek wewnętrznych

10.5 kW

Jednostki wewnętrzne Hi-Multi SP





Air Master

2.5 kW | 3.5 kW | 5.0 kW





Energy Pro X

2.5 kW | 3.5 kW | 5.0 kW



Unipure

2.6 kW | 3.5 kW | 5.0 kW | 7.0 kW



Max Comfort

2.2 kW | 2.6 kW | 3.5 kW | 5.0 kW



Expert Comfort

2.6 kW | 3.2 kW | 5.0 kW | 6.3 kW



Wings Comfort

2.6 kW | 3.2 kW | 5.0 kW | 6.3 kW



Kasetonowe kompaktowe 570x570

2.5 kW | 3.5 kW | 5.0 kW



Kasetonowe 840x840

7.1 kW



Kanałowe Slim

2.5 kW | 3.5 kW | 5.0 kW



Konsolowe

2.6 kW | 3.5 kW | 5.2 kW



Przypodłogowo-podsufitowe

7.1 kW

KONFIGURACJA

Jednostki zewnętrzne

kW	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,5
2 j. w.	2AMW35U4RGC	2AMW42U4RGC	2AMW52U4RXC				
3 j. w.		3AMW42U4RJC	3AMW52U4RJC	3AMW62U4RJC	3AMW72U4RJC		
4 j. w.					4AMW72U4RJC	4AMW81U4RJC	
5 j. w.							5AMW105U4RQC

Jednostki wewnętrzne

Rodzaj	Model	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0
Klimatyzatory Split Ścienne	**Air Master (biały)**	-	QK25WM0AG	QK35WM0AG	QK50FM0AG	-
	Air Master (czarny)	-	QK25WM0BG	QK35WM0BG	QK50FM0BG	-
	Energy Pro X (biały)	-	QH25XV4AG	QH35XV4AG	QH50BV0AG	-
	Energy Pro X (czarny)	-	QH25XV4BG	QH35XV4BG	QH50BV0BG	-
	Uni HB (biały)	-	HB25XU0AG	HB35XU0AG	HB50BP0AG	HB70KW0AG
	Max Comfort	HC20LC00G	HC25YC00G	HC35WU00G	HC50XP00G	-
	Expert Comfort	-	KF25YR4BG	KF35MR0BG	KF50XS1GG	KF70BT2BG
	Wings Comfort	-	KB25YR4BG	KB35MR0BG	KB50XS1GG	KB70BT2BG
Klimatyzatory LCAC	**Kasetonowe kompaktowe**	-	ACT26UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	ACT52UR4RCC8	-
	Kasetonowe	-	-	-	-	ACT71UR4RJC8
	Kanałowe obniżone (slim)	-	ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT52UX4RCL8	ADT71U4RCL8
	Konsole	-	AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT52UR4RK8	-
	Podsufitowo-przypodłogowe	-	-	-	-	AVT71UR4RB8

DANE TECHNICZNE

Oznaczenie modelu				2AMW35U4RGC	2AMW42U4RGC	2AMW52U4RXC
Oznaczenie fabryczne				AMW2-12U4RGC	AMW2-14U4RGC	AMW2-18U4RXC
Sezonowa efektywność energetyczna	Chłodzenie	Pdesign - chłodzenie	W	3500	4100	5000
		SEER	W/W	8,10	8,00	7,60
		Roczne zużycie energii	–	151	179	230
	Grzanie (sezon umiarkowany)	Pdesign - grzanie	W	3500	3500	4500
		SCOP	W/W	4,40	4,40	4,40
		Roczne zużycie energii	–	1114	1114	1432
		Tbiv	°C	-7	-7	-7
		Tol	°C	-10	-10	-10
	Grzanie (sezon ciepły)	Pdesign - grzanie	W	3500	3500	4500
		SCOP	W/W	5,31	5,31	5,31
		Roczne zużycie energii	–	923	923	1186
		Tbiv	°C	2	2	2
		Tol	°C	2	2	2
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	W	3500	4100	5000
		Min. - Maks.	W	1000~4500	1000~5500	1200~6600
	EER	Nominalna	W/W	4,55	4,46	4,02
Grzanie	Wydajność	Nominalna	W	4000	4500	5500
		Min. - Maks.	W	1000~5000	1000~6000	1200~7000
	COP	Nominalna	W/W	4,82 58	4,74 58	4,23 60
Hałas		Moc akustyczna	dB(A)	63	63	63
Zakres temperatur pracy		Chłodzenie	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Grzanie	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Znamion pobór mocy		Maks.	W	2300	2300	2500
Prąd znam. bezpiecznika		Jedn. zewnętrzna	A	15	15	15
Wymiary netto (szer. x wys. x głęb.)		Jedn. zewnętrzna	mm	715×540×240	715×540×240	810×580×280
Ciężar netto		Jedn. zewnętrzna	kg	28,5	28,5	35
Instalacja rurowa		Średn. rury ciecz.	mm	6,35×2	6,35×2	6,35×2
		Średn. rury gazow.	mm	9,52×2	9,52×2	9,52×2
		Maks. dł. odejścia	m	15	15	20
		Maks. łączna dł.	m	30	30	30
		Przewyższenie	m	15	15	15
Czynnik chłodniczy R32		Napełnienie	g	950	950	1050
		Dodatkowa ilość	g/m	12 g/m ponad 10 m	12 g/m ponad 10 m	12 g/m ponad 10 m

Klimatyzatory pokojowe Split

Max. liczba podłączonych jednostek wewnętrznych	Air Master QK (biały/czarny)			Energy Pro X QH (biały/czarny)			Unipure HB			
	2,5 kW 9 kBTU	3,5 kW 12 k BTU	5,0 kW 18 kBTU	2,5 kW 9 k BTU	3,5 kW 12 k BTU	5,0 kW 18 k BTU	2,5 kW 9 k BTU	3,5 kW 12 k BTU	5,0 kW 18 k BTU	7,0 kW 24 k BTU
2AMW35U4RGC	•	•		•	•		•	•		
2AMW42U4RGC	•	•		•	•		•	•		
2AMW52U4RXC	•	•		•	•		•	•		
3AMW42U4RJC	•	•		•	•		•	•		
3AMW52U4RJC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3AMW62U4RJC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3AMW72U4RJC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4AMW72U4RJC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4AMW81U4RJC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5AMW105U4RQC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

DANE TECHNICZNE

Oznaczenie modelu				3AMW42U4RJC	3AMW52U4RJC	3AMW62U4RJC	3AMW72U4RJC
Oznaczenie fabryczne				AMW3-14U4RJC	AMW3-18U4RJC	AMW3-21U4RJC	AMW3-24U4RJC
Sezonowa efektywność energetyczna	Chłodzenie	Pdesign - chłodzenie	W	4200	5200	6300	7000
		SEER	W/W	8,00	8,10	8,00	7,90
		Roczne zużycie energii	–	184	225	276	310
	Grzanie (sezon umiarkowany)	Pdesign - grzanie	W	5000	5000	5000	5000
		SCOP	W/W	4,40	4,40	4,40	4,40
		Roczne zużycie energii	–	1591	1591	1591	1591
		Tbiv	°C	-7	-7	-7	-7
		Tol	°C	-10	-10	-10	-10
	Grzanie (sezon ciepły)	Pdesign - grzanie	W	5000	5000	5000	5000
		SCOP	W/W	5,31	5,31	5,31	5,31
		Roczne zużycie energii	–	1318	1318	1318	1318
		Tbiv	°C	2	2	2	2
		Tol	°C	2	2	2	2
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	W	4200	5200	6300	7000
		Min. - Maks.	W	1600~8200	1600~8200	2000~9000	2000~10000
	EER	Nominalna	W/W	5,00	4,30	4,29	4,00
Grzanie	Wydajność	Nominalna	W	4600	6000	7000	8000
		Min. - Maks.	W	1300~8500	1300~8500	2000~9000	2000~10000
	COP	Nominalna	W/W	4,40	4,00	4,43	4,00
Hałas		Moc akustyczna	dB(A)	63	63	63	63
Zakres temperatur pracy		Chłodzenie	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Grzanie	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Znamion pobór mocy		Maks	W	3200	3200	3900	3900
Prąd znam. bezpiecznika		Jedn. zewnętrzna	A	25	25	25	25
Wymiary netto (szer. x wys. x głęb.)		Jedn. zewnętrzna	mm	860×670×310	860×670×310	860×670×310	860×670×310
Ciężar netto		Jedn. zewnętrzna	kg	43	43	45	45
Instalacja rurowa		Średn. rury ciecz.	mm	6,35×3	6,35×3	6,35×3	6,35×3
		Średn. rury gazow.	mm	9,52×3	9,52×3	9,52×3	9,52×3
		Maks. dł. odejścia	m	20	20	25	25
		Maks. łączna dług.	m	45	45	50	50
		Przewyższenie	m	15	15	15	15
Czynnik chłodniczy R32		Napełnienie	g	1350	1350	1460	1460
		Dodatkowa ilość	g/m	12 g/m ponad 15 m	12 g/m ponad 15 m	12 g/m ponad 15 m	12 g/m ponad 15 m

Klimatyzatory pokojowe Split												
Max. liczba podłączonych jednostek wewnętrznych	Max Comfort HC				Expert Comfort KF				Wings Comfort KB			
	2,0 kW 7 k BTU	2,5 kW 9 k BTU	3,5 kW 12 k BTU	5,0 kW 18 k BTU	2,5 kW 9 k BTU	3,5 kW 12 k BTU	5,0 kW 18 k BTU	7,0 kW 24 k BTU	2,5 kW 9 k BTU	3,5 kW 12 k BTU	5,0 kW 18 k BTU	7,0 kW 24 k BTU
2AMW35U4RGC	•	•	•		•	•			•	•		
2AMW42U4RGC	•	•	•		•	•			•	•		
2AMW52U4RXC	•	•	•		•	•			•	•		
3AMW42U4RJC	•	•	•		•	•			•	•		
3AMW52U4RJC	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
3AMW62U4RJC	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
3AMW72U4RJC	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
4AMW72U4RJC	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
4AMW81U4RJC	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
5AMW105U4RQC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

DANE TECHNICZNE

Oznaczenie modelu				4AMW72U4RJC	4AMW81U4RJC	5AMW105U4RQC
Oznaczenie fabryczne				AMW4-24U4RJC	AMW4-27U4RJC	AMW5-36U4RQC
Sezonowa efektywność energetyczna	Chłodzenie	Pdesign - chłodzenie	W	7200	8000	10000
		SEER	W/W	7,80	7,50	8,00
		Roczne zużycie energii	–	323	373	438
	Grzanie (sezon umiarkowany)	Pdesign - grzanie	W	5600	5600	8000
		SCOP	W/W	4,40	4,40	4,40
		Roczne zużycie energii	–	1782	1782	2545
		Tbiv	°C	-7	-7	-7
		Tol	°C	-10	-10	-10
	Grzanie (sezon ciepły)	Pdesign - grzanie	W	5600	5600	8000
		SCOP	W/W	5,31	5,31	5,31
		Roczne zużycie energii	–	1476	1476	2109
		Tbiv	°C	2	2	2
		Tol	°C	2	2	2
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	W	7200	8000	10000
		Min. - Maks.	W	2500~11000	2500~12000	2500~12000
	EER	Nominalna	W/W	3,8	3,73	3,73
Grzanie	Wydajność	Nominalna	W	8000	9000	11000
		Min. - Maks.	W	2500~11000	2500~12000	3000~14000
	COP	Nominalna	W/W	4,15	4,10	3,90 68
Hałas		Moc akustyczna	dB(A)	64	64	64
Zakrestemperatur pracy		Chłodzenie	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Grzanie	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Znamion pobór mocy		Maks	W	3900	3900	5000
Prąd znam. bezpiecznika		Jedn. zewnętrzna	A	25	25	32
Wymiary netto (szer. x wys. x głęb.)		Jedn. zewnętrzna	mm	860×670×310	860×670×310	975×835×360
Ciężar netto		Jedn. zewnętrzna	kg	48	48	72
Instalacja rurowa		Średn. rury ciecz.	mm	6,35×4	6,35×4	6,35×5
		Średn. rury gazow.	mm	9,52×4	9,52×4	9,52×5
		Maks. dł. odejścia	m	25	25	25
		Maks. łączna dł.	m	60	60	80
		Przewyższenie	m	15	15	15
Czynnik chłodniczy R32		Napełnienie	g	1750	1750	2200
		Dodatkowa ilość	g/m	12 g/m ponad 20 m	12 g/m ponad 20 m	12 g/m ponad 25 m

Klimatyzatory komercyjne LCAC

Max. liczba podłączonych jednostek wewnętrznych	Kasetonowe kompaktowe 570×570 ACT			Kasetonowe 840×840 ACT	Kanałowe slim ADT			Konsolowe AKT			Podsufitowo-przypodłogowe AVT
	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW	7,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW	7,0 kW
2AMW35U4RGC	•	•			•	•		•	•		
2AMW42U4RGC	•	•			•	•		•	•		
2AMW52U4RXC	•	•			•	•		•	•		
3AMW42U4RJC	•	•			•	•		•	•		
3AMW52U4RJC	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
3AMW62U4RJC	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
3AMW72U4RJC	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
4AMW72U4RJC	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
4AMW81U4RJC	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
5AMW105U4RQC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•