Monoblok R32 / Seria Yukon 65-140 kW

SMHM-650BH-3

(65,7 kW / 56,7 kW)

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚCI	
Grzanie (A7/W35°C)	64,7 kW
Grzanie (A7/W45°C)	65,7 kW
Grzanie (A7/W55°C)	64,2 kW
Grzanie (A7/W65°C)	60,1 kW
Chłodzenie (A35/W18°C)	75,3 kW
Chłodzenie (A35/W7°C)	56,7 kW
DANE ELEKTRYCZNE	
SCOP (55°C / 35°C)	3,36 / 4,47
SEER	4,92
EER (A35/W18°C)	3,40
EER (A35/W7°C)	2,86
COP (A7/W65°C)	2,29
COP (A7/W55°C)	2,96
COP (A7/W45°C)	3,38
COP (A7/W35°C)	3,95
Pobór mocy - Chłodzenie (A35/W18°C)	22,14 kW
Pobór mocy - Chłodzenie (A35/W7°C)	19,79 kW
Pobór mocy - Grzanie (A7/W65°C)	26,24 kW
Pobór mocy - Grzanie (A7/W55°C)	21,68 kW
Pobór mocy - Grzanie (A7/W45°C)	19,43 kW
Pobór mocy - Grzanie (A7/W35°C)	16,37 kW
Napięcie / częstotliwość	400 / 50 V / Hz

CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	9,0 kg
Ekwiwalent CO_2	6,075 t
POMPA WODY	
Model	MHIE802-1/10/E/3-380-60-2
Pobór mocy	1780 W
Ilość	1 szt.
Maksymalna wysokość podnoszenia	27,1 m
UKŁAD WODNY	
Przepływ wody w chłodzeniu	9,8 m^3/ h
Przepływ wody w grzaniu	11,2 m^3/ h
Zakres przepływu wody	3 ~ 14 m^3/ h
NACZYNIE WYRÓWNAWCZE	
Objętość	12 l
Ciśnienie maksymalne	10 bar
Ciśnienie fabryczne	1,5 bar
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego	64 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej	80 dB(A)
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	Rotacyjna DC Inverter
ZAKRES TEMPERATURY WODY WYJŚCIOWEJ	
Grzanie	25 ~ 65 °C
Przygotowanie CWU	30 ~ 70 °C
Chłodzenie	5 ~ 20 °C

ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-25 ~ 43 °C
Przygotowanie CWU	-20 ~ 43 °C
Chłodzenie	-15 ~ 48 °C

WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość	960 x 1770 x 2000 mm
Waga netto	475 kg

