Klimatyzatory Multi Variable / Jednostki zewnętrzne

MV-E18BI2

(5,3 kW / 5,6 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	5,3 (2,1–5,8) / 5,6 (2,6–6,0) kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	1480 / 1250 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	6,56 / 5,55 A
SEER / SCOP	7,2 / 4,2
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza	2300 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego (Grzanie/Chłodzenie)	54 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej	64 dB(A)
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,9 kg
Ekwiwalent CO_2	0,61 t
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-22 ~ 24 °C
Chłodzenie	-15 ~ 43 °C

WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość	822 x 550 x 352 mm
Waga netto	32,0 kg
CECHY / WYPOSAŻENIE	
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Grzałka karteru
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak




SINCLAIR
DC INVERTER